

## IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE




Il sistema è composto da:

- **Cassetta per interni/esterni in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione a parete**
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 black, gold Roto Ø 12.

Sistema fisso di estinzione  
 Incendi equipaggiato  
 Con tubazione flessibile con  
 marcatura CE conforme alle  
 norme EN 671-2:2012.  
 Omologazione CSI  
 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 650x200xh600



Tipo Lancia - K Portata Q in l/min - bar		Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar			Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar			Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
		Manichetta	Codice		Euro	Codice		Euro	Codice
15 m		CM015R	250,00		CM015B	261,00		CM015G	276,00
20 m		CM020R	267,00		CM020B	276,00		CM020G	292,00
25 m		CM025R	282,00		CM025B	292,00		CM025G	307,00
30 m		CM030R	297,00		CM030B	307,00		CM030G	322,00

## IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO

Il sistema è composto da:




- **Cassetta in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione ad incasso**
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 black, gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone

Sistema fisso di estinzione  
 Incendi equipaggiato  
 Con tubazione flessibile con  
 marcatura CE conforme alle  
 norme EN 671-2:2003.  
 Omologazione CSI  
 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 650x210xh600

DIMENSIONI TELAIO: 685X635X25



Tipo Lancia - K Portata Q in l/min - bar		Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar			Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar			Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
		Manichetta	Codice		Euro	Codice		Euro	Codice
15 m		CN015R	294,00		CN015B	304,00		CN015G	320,00
20 m		CN020R	310,00		CN020B	320,00		CN020G	335,00
25 m		CN025R	325,00		CN025B	335,00		CN025G	350,00
30 m		CN030R	341,00		CN030B	350,00		CN030G	365,00

## CASSETTE TWIN45

Codice	Materiale	Descrizione	Euro
A0952	Lamiera	Cassetta UNI 45 a parete	145,00
A0953	Lamiera	Cassetta UNI 45 ad incasso	187,00

## IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE

Il sistema è composto da:

- Cassetta per interni/esterni in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione a parete
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatoio rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 black, gold Roto Ø 12.

Sistema fisso di estinzione  
 Incendi equipaggiato  
 Con tubazione flessibile con  
 marcatura CE conforme alle  
 norme EN 671-2:2012.  
 Omologazione CSI  
 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 650x200xh600



Tipo Lancia - K Portata Q in l/min - bar	Manichetta	Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar		Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar		Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m		CM015R	250,00	CM015B	261,00	CM015G	276,00
20 m		CM020R	267,00	CM020B	276,00	CM020G	292,00
25 m		CM025R	282,00	CM025B	292,00	CM025G	307,00
30 m		CM030R	297,00	CM030B	307,00	CM030G	322,00

## IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione ad incasso
- Vano porta estintore con oblò infrangibile (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatoio rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 black, gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone

Sistema fisso di estinzione  
 Incendi equipaggiato  
 Con tubazione flessibile con  
 marcatura CE conforme alle  
 norme EN 671-2:2003.  
 Omologazione CSI  
 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 650x210xh600

DIMENSIONI TELAIO: 685X635X25



Tipo Lancia - K Portata Q in l/min - bar	Manichetta	Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar		Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar		Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m		CN015R	294,00	CN015B	304,00	CN015G	320,00
20 m		CN020R	310,00	CN020B	320,00	CN020G	335,00
25 m		CN025R	325,00	CN025B	335,00	CN025G	350,00
30 m		CN030R	341,00	CN030B	350,00	CN030G	365,00

## CASSETTE TWIN45

Codice	Materiale	Descrizione	Euro
A0952	Lamiera	Cassetta UNI 45 a parete	145,00
A0953	Lamiera	Cassetta UNI 45 ad incasso	187,00





## IDRANTE A MURO MAYA TELAIO

Il sistema è composto da:

- **Postello da parete in materiale termoplastico.**
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 490 x h553  
DIMENSIONI CONSIGLIATE  
VANO: 420 x h480



### Versione con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CLI15R	135,00	CLI15B	145,00	CLI15G	160,00	CLI15A	145,00
20 m	CLI20R	151,00	CLI20B	160,00	CLI20G	175,00	CLI20A	159,00
25 m	CLI25R	165,00	CLI25B	175,00	CLI25G	187,00	CLI25A	174,00
30 m	CLI30R	180,00	CLI30B	189,00	CLI30G	204,00	CLI30A	189,00

### Versione con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CLF15R	147,00	CLF15B	157,00	CLF15G	171,00	CLF15A	156,00
20 m	CLF20R	162,00	CLF20B	171,00	CLF20G	186,00	CLF20A	171,00
25 m	CLF25R	177,00	CLF25B	186,00	CLF25G	198,00	CLF25A	185,00
30 m	CLF30R	192,00	CLF30B	201,00	CLF30G	215,00	CLF30A	200,00

## IDRANTE A MURO ZP

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno in materiale termoplastico con fondo in lamiera.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzioni e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore salva manichetta incorporato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 450 x 200 x h520



### Versione con lastra infrangibile



Manichetta	Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7			
	Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar			
	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CZI15R	159,00	CZI15B	169,00	CZI15G	184,00	CZI15A	169,00
20 m	CZI20R	175,00	CZI20B	184,00	CZI20G	198,00	CZI20A	183,00
25 m	CZI25R	189,00	CZI25B	198,00	CZI25G	213,00	CZI25A	198,00
30 m	CZI30R	204,00	CZI30B	213,00	CZI30G	227,00	CZI30A	212,00

### Versione con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CZF15R	170,00	CZF15B	180,00	CZF15G	195,00	CZF15A	180,00
20 m	CZF20R	186,00	CZF20B	195,00	CZF20G	210,00	CZF20A	195,00
25 m	CZF25R	201,00	CZF25B	210,00	CZF25G	224,00	CZF25A	209,00
30 m	CZF30R	215,00	CZF30B	224,00	CZF30G	239,00	CZF30A	224,00

## IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold o Roto, Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.





Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI CASSA:  
 400 x 160 h600  
 TELAIO 454 x 655



### Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8		Lancia Black Ø 12 K 72		Lancia Gold Ø 12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7	
	Portata Q l/min		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C7115R	182,00	C7115B	194,00	C7115G	209,00	C7115A	193,00
20 m	C7120R	198,00	C7120B	209,00	C7120G	224,00	C7120A	208,00
25 m	C7125R	212,00	C7125B	224,00	C7125G	239,00	C7125A	223,00
30 m	C7130R	228,00	C7130B	239,00	C7130G	254,00	C7130A	238,00

### Versione lamiera verniciata con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C7F15R	194,00	C7F15B	206,00	C7F15G	221,00	C7F15A	205,00
20 m	C7F20R	210,00	C7F20B	221,00	C7F20G	236,00	C7F20A	221,00
25 m	C7F25R	225,00	C7F25B	236,00	C7F25G	252,00	C7F25A	236,00
30 m	C7F30R	241,00	C7F30B	252,00	C7F30G	267,00	C7F30A	251,00

### Versione lamiera verniciata con portello pieno



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C7015R	179,00	C7015B	190,00	C7015G	205,00	C7015A	190,00
20 m	C7020R	194,00	C7020B	206,00	C7020G	221,00	C7020A	205,00
25 m	C7025R	209,00	C7025B	221,00	C7025G	235,00	C7025A	220,00
30 m	C7030R	224,00	C7030B	236,00	C7030G	251,00	C7030A	235,00

## IDRANTE A MURO MAYA

Il sistema è composto da:

- **Cassetta da interno in materiale termoplastico per interno.**
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore salva manichetta incorporato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 450 x 195 x h510




### Versione con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CHI15R	158,00	CHI15B	168,00	CHI15G	183,00	CHI15A	167,00
20 m	CHI20R	174,00	CHI20B	183,00	CHI20G	197,00	CHI20A	182,00
25 m	CHI25R	188,00	CHI25B	197,00	CHI25G	212,00	CHI25A	197,00
30 m	CHI30R	203,00	CHI30B	212,00	CHI30G	227,00	CHI30A	211,00

### Versione con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CHF15R	169,00	CHF15B	179,00	CHF15G	194,00	CHF15A	179,00
20 m	CHF20R	185,00	CHF20B	194,00	CHF20G	209,00	CHF20A	194,00
25 m	CHF25R	200,00	CHF25B	209,00	CHF25G	223,00	CHF25A	208,00
30 m	CHF30R	214,00	CHF30B	223,00	CHF30G	238,00	CHF30A	223,00

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 160 h600



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8		Lancia Black ø12 K 72		Lancia Gold ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C3I15R	158,00	C3I15B	167,00	C3I15G	181,00
20 m	Infrangibile	C3I20R	172,00	C3I20B	181,00	C3I20G	196,00
25 m	Infrangibile	C3I25R	186,00	C3I25B	196,00	C3I25G	210,00
30 m	Infrangibile	C3I30R	201,00	C3I30B	210,00	C3I30G	224,00
15 m	Frangibile	C3F15R	169,00	C3F15B	178,00	C3F15G	192,00
20 m	Frangibile	C3F20R	183,00	C3F20B	193,00	C3F20G	207,00
25 m	Frangibile	C3F25R	198,00	C3F25B	207,00	C3F25G	222,00
30 m	Frangibile	C3F30R	213,00	C3F30B	222,00	C3F30G	236,00

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 360 x 155 h570



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8		Lancia Black ø12 K 72		Lancia Gold ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C4I15R	148,00	C4I15B	157,00	C4I15G	172,00
20 m	Infrangibile	C4I20R	163,00	C4I20B	172,00	C4I20G	187,00
25 m	Infrangibile	C4I25R	178,00	C4I25B	187,00	C4I25G	202,00
30 m	Infrangibile	C4I30R	193,00	C4I30B	202,00	C4I30G	217,00
15 m	Frangibile	C4F15R	162,00	C4F15B	171,00	C4F15G	186,00
20 m	Frangibile	C4F20R	177,00	C4F20B	186,00	C4F20G	201,00
25 m	Frangibile	C4F25R	192,00	C4F25B	201,00	C4F25G	216,00
30 m	Frangibile	C4F30R	207,00	C4F30B	216,00	C4F30G	231,00



## IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in acciaio zincato verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 400 x 200 h600



### Versione acciaio zincato con portello pieno



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CD015R	173,00	CD015B	183,00	CD015G	197,00	CD015A	182,00
20 m	CD020R	188,00	CD020B	197,00	CD020G	212,00	CD020A	197,00
25 m	CD025R	203,00	CD025B	212,00	CD025G	226,00	CD025A	211,00
30 m	CD030R	217,00	CD030B	227,00	CD030G	241,00	CD030A	226,00

### Versione acciaio zincato con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CDF15R	188,00	CDF15B	198,00	CDF15G	213,00	CDF15A	198,00
20 m	CDF20R	204,00	CDF20B	213,00	CDF20G	227,00	CDF20A	212,00
25 m	CDF25R	218,00	CDF25B	227,00	CDF25G	242,00	CDF25A	227,00
30 m	CDF30R	233,00	CDF30B	242,00	CDF30G	256,00	CDF30A	241,00

### Versione acciaio zincato con lastra infrangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	CDI15R	179,00	CDI15B	189,00	CDI15G	204,00	CDI15A	188,00
20 m	CDI20R	195,00	CDI20B	204,00	CDI20G	218,00	CDI20A	203,00
25 m	CDI25R	209,00	CDI25B	218,00	CDI25G	233,00	CDI25A	218,00
30 m	CDI30R	224,00	CDI30B	233,00	CDI30G	248,00	CDI30A	233,00

## IDRANTE A MURO CUBASLIM

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 x 520




### Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9I15R	141,00	C9I15B	151,00	C9I15G	165,00	C9I15A	150,00
20 m	C9I20R	156,00	C9I20B	166,00	C9I20G	180,00	C9I20A	165,00
25 m	C9I25R	171,00	C9I25B	180,00	C9I25G	194,00	C9I25A	180,00
30 m	C9I30R	186,00	C9I30B	195,00	C9I30G	209,00	C9I30A	194,00

### Versione lamiera verniciata con lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9F15R	148,00	C9F15B	158,00	C9F15G	172,00	C9F15A	157,00
20 m	C9F20R	163,00	C9F20B	172,00	C9F20G	187,00	C9F20A	172,00
25 m	C9F25R	178,00	C9F25B	187,00	C9F25G	201,00	C9F25A	186,00
30 m	C9F30R	192,00	C9F30B	201,00	C9F30G	216,00	C9F30A	201,00

### Versione acciaio inox con lastra infrangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C8I15R	198,00	C8I15B	208,00	C8I15G	222,00	C8I15A	207,00
20 m	C8I20R	213,00	C8I20B	222,00	C8I20G	237,00	C8I20A	222,00
25 m	C8I25R	218,00	C8I25B	237,00	C8I25G	251,00	C8I25A	236,00
30 m	C8I30R	242,00	C8I30B	251,00	C8I30G	266,00	C8I30A	251,00

### Versione acciaio inox lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C8F15R	204,00	C8F15B	215,00	C8F15G	229,00	C8F15A	214,00
20 m	C8F20R	220,00	C8F20B	229,00	C8F20G	244,00	C8F20A	229,00
25 m	C8F25R	235,00	C8F25B	244,00	C8F25G	258,00	C8F25A	243,00
30 m	C8F30R	249,00	C8F30B	258,00	C8F30G	273,00	C8F30A	258,00

## IDRANTE A MURO CUBA PORTELLO PIENO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 400 x 200 x h600



### Versione lamiera verniciata con portello pieno



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72	Lancia Gold Ø 12 K 73,4	Lancia Arizona Ø 13 K 94,7				
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar				
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C6015R	156,00	C6015B	166,00	C6015G	180,00	C6015A	165,00
20 m	C6020R	171,00	C6020B	180,00	C6020G	195,00	C6020A	180,00
25 m	C6025R	186,00	C6025B	195,00	C6025G	209,00	C6025A	194,00
30 m	C6030R	200,00	C6030B	209,00	C6030G	224,00	C6030A	209,00

### Versione acciaio inox con portello pieno



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C5015R	224,00	C5015B	234,00	C5015G	248,00	C5015A	233,00
20 m	C5020R	239,00	C5020B	249,00	C5020G	263,00	C5020A	248,00
25 m	C5025R	254,00	C5025B	263,00	C5025G	277,00	C5025A	262,00
30 m	C5030R	269,00	C5030B	278,00	C5030G	292,00	C5030A	277,00

## IDRANTE A MURO CUBA PORTELLO APERTO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 400 x 200 x h600



### Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8	Lancia Black Ø 12 K 72		Lancia Gold Ø 12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7		
	Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar			
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C6I15R	153,00	C6I15B	162,00	C6I15G	177,00	C6I15A	162,00
20 m	C6I20R	168,00	C6I20B	177,00	C6I20G	192,00	C6I20A	176,00
25 m	C6I25R	182,00	C6I25B	192,00	C6I25G	206,00	C6I25A	191,00
30 m	C6I30R	197,00	C6I30B	206,00	C6I30G	221,00	C6I30A	205,00

### Versione lamiera verniciata con lastra frangibile




Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C6F15R	165,00	C6F15B	174,00	C6F15G	188,00	C6F15A	173,00
20 m	C6F20R	179,00	C6F20B	188,00	C6F20G	203,00	C6F20A	188,00
25 m	C6F25R	194,00	C6F25B	203,00	C6F25G	217,00	C6F25A	202,00
30 m	C6F30R	208,00	C6F30B	217,00	C6F30G	232,00	C6F30A	217,00

### Versione acciaio inox con lastra infrangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C5I15R	221,00	C5I15B	230,00	C5I15G	245,00	C5I15A	230,00
20 m	C5I20R	236,00	C5I20B	245,00	C5I20G	260,00	C5I20A	245,00
25 m	C5I25R	251,00	C5I25B	260,00	C5I25G	274,00	C5I25A	259,00
30 m	C5I30R	265,00	C5I30B	274,00	C5I30G	289,00	C5I30A	274,00

### Versione acciaio inox lastra frangibile



Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C5F15R	233,00	C5F15B	242,00	C5F15G	256,00	C5F15A	241,00
20 m	C5F20R	247,00	C5F20B	256,00	C5F20G	271,00	C5F20A	256,00
25 m	C5F25R	262,00	C5F25B	271,00	C5F25G	285,00	C5F25A	270,00
30 m	C5F30R	276,00	C5F30B	286,00	C5F30G	300,00	C5F30A	285,00



## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 160 h600



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar		Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar		Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
Portata Q in l/min - bar							
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C3I15R	158,00	C3I15B	167,00	C3I15G	181,00
20 m	Infrangibile	C3I20R	172,00	C3I20B	181,00	C3I20G	196,00
25 m	Infrangibile	C3I25R	186,00	C3I25B	196,00	C3I25G	210,00
30 m	Infrangibile	C3I30R	201,00	C3I30B	210,00	C3I30G	224,00
15 m	Frangibile	C3F15R	169,00	C3F15B	178,00	C3F15G	192,00
20 m	Frangibile	C3F20R	183,00	C3F20B	193,00	C3F20G	207,00
25 m	Frangibile	C3F25R	198,00	C3F25B	207,00	C3F25G	222,00
30 m	Frangibile	C3F30R	213,00	C3F30B	222,00	C3F30G	236,00

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 360 x 155 h570



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar		Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar		Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
Portata Q in l/min - bar							
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C4I15R	148,00	C4I15B	157,00	C4I15G	172,00
20 m	Infrangibile	C4I20R	163,00	C4I20B	172,00	C4I20G	187,00
25 m	Infrangibile	C4I25R	178,00	C4I25B	187,00	C4I25G	202,00
30 m	Infrangibile	C4I30R	193,00	C4I30B	202,00	C4I30G	217,00
15 m	Frangibile	C4F15R	162,00	C4F15B	171,00	C4F15G	186,00
20 m	Frangibile	C4F20R	177,00	C4F20B	186,00	C4F20G	201,00
25 m	Frangibile	C4F25R	192,00	C4F25B	201,00	C4F25G	216,00
30 m	Frangibile	C4F30R	207,00	C4F30B	216,00	C4F30G	231,00

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8		Lancia Black ø12 K 72		Lancia Gold ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C2I15R	153,00	C2I15B	162,00	C2I15G	177,00
20 m	Infrangibile	C2I20R	168,00	C2I20B	177,00	C2I20G	192,00
25 m	Infrangibile	C2I25R	182,00	C2I25B	192,00	C2I25G	206,00
30 m	Infrangibile	C2I30R	197,00	C2I30B	206,00	C2I30G	221,00
15 m	Frangibile	C2F15R	165,00	C2F15B	174,00	C2F15G	189,00
20 m	Frangibile	C2F20R	180,00	C2F20B	189,00	C2F20G	204,00
25 m	Frangibile	C2F25R	194,00	C2F25B	204,00	C2F25G	218,00
30 m	Frangibile	C2F30R	209,00	C2F30B	219,00	C2F30G	233,00

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8		Lancia Black ø12 K 72		Lancia Gold ø12 K 73,4	
Portata Q in l/min - bar		Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C1I15R	232,00	C1I15B	242,00	C1I15G	258,00
20 m	Infrangibile	C1I20R	249,00	C1I20B	258,00	C1I20G	274,00
25 m	Infrangibile	C1I25R	265,00	C1I25B	274,00	C1I25G	291,00
30 m	Infrangibile	C1I30R	282,00	C1I30B	291,00	C1I30G	307,00
15 m	Frangibile	C1F15R	246,00	C1F15B	255,00	C1F15G	272,00
20 m	Frangibile	C1F20R	263,00	C1F20B	272,00	C1F20G	289,00
25 m	Frangibile	C1F25R	280,00	C1F25B	289,00	C1F25G	305,00
30 m	Frangibile	C1F30R	296,00	C1F30B	306,00	C1F30G	322,00

## CASSETTA CONVENTIONAL PER ESTERNI

Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Euro
A0145	Lamiera	45	370 x 200 h610	54,10
A0345	Inox	45	370 x 200 h610	127,00

- Lastra non compresa.

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar		Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar		Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C2I15R	153,00	C2I15B	162,00	C2I15G	177,00
20 m	Infrangibile	C2I20R	168,00	C2I20B	177,00	C2I20G	192,00
25 m	Infrangibile	C2I25R	182,00	C2I25B	192,00	C2I25G	206,00
30 m	Infrangibile	C2I30R	197,00	C2I30B	206,00	C2I30G	221,00
15 m	Frangibile	C2F15R	165,00	C2F15B	174,00	C2F15G	189,00
20 m	Frangibile	C2F20R	180,00	C2F20B	189,00	C2F20G	204,00
25 m	Frangibile	C2F25R	194,00	C2F25B	204,00	C2F25G	218,00
30 m	Frangibile	C2F30R	209,00	C2F30B	219,00	C2F30G	233,00

## IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 h610



Tipo Lancia - K		Lancia Roto ø12 K 91,8 Q = 225 l/min - a 6 bar		Lancia Black ø12 K 72 Q = 176 l/min - a 6 bar		Lancia Gold ø12 K 73,4 Q = 180 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Lastra	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	Infrangibile	C1I15R	232,00	C1I15B	242,00	C1I15G	258,00
20 m	Infrangibile	C1I20R	249,00	C1I20B	258,00	C1I20G	274,00
25 m	Infrangibile	C1I25R	265,00	C1I25B	274,00	C1I25G	291,00
30 m	Infrangibile	C1I30R	282,00	C1I30B	291,00	C1I30G	307,00
15 m	Frangibile	C1F15R	246,00	C1F15B	255,00	C1F15G	272,00
20 m	Frangibile	C1F20R	263,00	C1F20B	272,00	C1F20G	289,00
25 m	Frangibile	C1F25R	280,00	C1F25B	289,00	C1F25G	305,00
30 m	Frangibile	C1F30R	296,00	C1F30B	306,00	C1F30G	322,00

## CASSETTA CONVENTIONAL PER ESTERNI

Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Euro
A0145	Lamiera	45	370 x 200 h610	54,10
A0345	Inox	45	370 x 200 h610	127,00

- Lastra non compresa.