

Allaccio fognario serie T – flex a 90° per condotte a gravità

VANTAGGI

- permette un rapido e sicuro intervento limitando al minimo lo scavo
- la geometria del T-flex impedisce ai tubi di innesto di occludere la condotta principale
- l'adattabilità a tutte le tipologie di tubazioni e ad un vasto campo di diametri consente di ridurre drasticamente le scorte a magazzino
- grande flessibilità del sistema che permette di assorbire le vibrazioni del traffico , eventuali assestamenti del terreno ed è consigliato in zone a rischio sismico
- perfetta tenuta idraulica in accordo alle Norme EN 1610 e conforme alle prescrizioni D.D.L.L. del 12.12.1985
- economicità e semplicità di intervento



problemi dovuti ad innesti laterali senza T-flex



VOCE DI CAPITOLATO : Fornitura di innesto a sella **T-flex** a 90° multidiametro per condotte a gravità realizzato in gomma elastomero , completa di fascette di tenuta in acciaio inox AISI 304 per condotte principali per pressioni fino a 0,5 bar; in conformità alla norma europea EN 681-1 ed EN 295-4 nonché EN 1610 .

Listino prezzi T-flex

modello T-flex	tubazione principale		tubo di immissione		PREZZO EURO
	minimo mm	max mm	minimo mm	max mm	
T 110	200	380	105	120	90,00
T 110 XL	380	760	105	120	160,00
T 125	200	380	115	130	120,00
T 125 XL	380	760	115	130	190,00
T 160	250	500	150	170	130,00
T 160 XL	500	1000	150	170	200,00
T 200	300	500	175	200	230,00
T 200 XL	500	1000	175	200	350,00

Le specifiche possono variare senza preavviso



collaudo T-flex su tubi in vetroresina



T-flex su tubi gres, ghisa, acciaio



applicazione doppio T-flex su tubi PE



T-flex su tubi di PVC , fibrocemento e vetroresina

