

TAPPI DI SICUREZZA E OTTURATORI PER CONDOTTE A GRAVITA'



otturatore cieco mod. TP

VOCE DI CAPITOLATO : Fornitura di pallone otturatore di tipo monodiametro modello (cieco – con by-pass) per la chiusura temporanea di condotte a gravità in conformità alle norme EN 1610 e a quanto disposto dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985; corpo realizzato in tessuto sintetico ricoperto con plastomeri resistenti a liquidi fognari e non corrosivi in genere ; completo di tubo flessibile da ml.6 e valvola di sicurezza; golfari per movimentazione per diametri superiori a 300mm; per tubi aventi diametro interno dimm



otturatore con by-pass mod. TB

DN	foro di entrata mm	lunghezza L mm	pressione gonfiaggio bar	pressione max in condotta bar	modello TP otturatore cieco PREZZO €	modello TB otturatore by-pass PREZZO €
200	100	300	1,7	1,1	680,00	1100,00
250	120	375	1,6	1,1	700,00	1160,00
300	140	450	1,5	1	780,00	1260,00
350	150	525	1,5	1	870,00	1280,00
400	160	600	1,4	0,9	920,00	1320,00
450	170	675	1,3	0,9	980,00	1340,00
500	180	750	1,1	0,7	1040,00	1400,00
550	190	825	1	0,7	1080,00	1460,00
600	200	900	1	0,7	1200,00	1580,00
650	215	975	1	0,7	1260,00	1640,00
700	230	1050	0,9	0,6	1400,00	1780,00
750	250	1125	0,9	0,6	1500,00	1800,00
800	265	1200	0,9	0,6	1700,00	2100,00
850	285	1275	0,9	0,6	1900,00	2300,00
900	300	1350	0,9	0,6	2100,00	2500,00
1000	330	1500	0,8	0,5	2600,00	3400,00
1100	365	1650	0,8	0,5	2700,00	3600,00
1200	400	1800	0,8	0,5	3100,00	4000,00
1300	430	1950	0,8	0,5	3400,00	4300,00
1400	460	2100	0,8	0,5	4400,00	4600,00
1500	490	2250	0,8	0,5	4800,00	5100,00
1600	520	2400	0,8	0,5	5000,00	5600,00
1700	550	2550	0,8	0,5	5400,00	6000,00

Le specifiche possono variare senza preavviso

Altre misure a richiesta

