

Giunti per condotte a gravità oil-resistant VPC-OIL da 102 a 324 mm

VOCE DI CAPITOLATO : Fornitura di giunto a gravità adatto al contatto con oli e benzine serie ad ampia tolleranza **VPC-OIL** per la giunzione di condotte a gravità di qualsiasi materiale ; corpo in gomma elastomero con sistema di rinforzo conico deformabile in materiale plastico ad alta resistenza , completo di fascette in acciaio inox AISI 316L (1.4404); pressioni max fino a 2,5 bar ; per installazioni interrate o esterne



Listino prezzi giunti VPC-OIL

modello VPC-OIL	CAMPO LAVORO		L lunghezza mm.	PREZZO EURO
	minimo mm.	max mm.		
100	102	133	162	170,00
125	123	161	162	190,00
150	160	192	162	200,00
200-K	183	226	162	250,00
200-G	200	261	174	290,00
250	250	324	174	420,00

Le specifiche possono cambiare senza preavviso

Giunti di riparazione ad ampia tolleranza VPC da 250 a 1070 mm

VOCE DI CAPITOLATO : Fornitura di giunto ad ampia tolleranza **VPC** per la giunzione di condotte a gravità di qualsiasi materiale ; corpo in gomma elastomero con sistema di rinforzo conico deformabile in materiale plastico ad alta resistenza , completo di fascette in acciaio inox AISI 304; pressioni max fino a 2,5 bar ; per installazioni interrate o esterne



Listino prezzi giunti VPC

modello VPC	CAMPO LAVORO		L lunghezza mm.	PREZZO EURO
	minimo mm.	max mm.		
324*	250	324	174	400,00
382	313	382	196	530,00
440	370	440	196	560,00
455	385	455	196	610,00
500	430	500	196	650,00
565	495	565	196	720,00
590	520	590	196	740,00
690	625	690	196	800,00
730	660	730	196	880,00
765	695	765	196	940,00
805	740	805	196	980,00
850	780	850	196	1100,00
900	835	900	196	1140,00
960	890	960	196	1240,00
1010	940	1010	196	1300,00
1045	975	1045	196	1400,00
1070	1000	1070	196	1440,00

*con anello di riduzione Altre misure a richiesta
Le specifiche possono cambiare senza preavviso

