

## ATTUATORE ELETTRICO 1/4 DI GIRO MULTI-TENSIONE MULTI-VOLTAGE ELECTRIC PART TURN ACTUATOR



SPECIFICHE ATTUATORE ACTUATOR FEATURES		
DIAMETRO NOMINALE VALVOLA VALVE NOMINAL DIAMETER	DN40	DN50 - DN100
MODELLO ATTUATORE ACTUATOR TYPE	<b>AQ3L</b>	<b>AQ7L</b>
COPPIA MASSIMA MAXIMUM TORQUE	30 Nm	70 Nm
TEMPO DI MANOVRA 90° OPERATING TIME 90°	15 sec	15 sec
FLANGIA FLANGE	F03 / F04 / F05	F05 / F07
PROTEZIONE PROTECTION	IP68	IP68
RIVESTIMENTO ESTERNO EXTERNAL COATING	Vernice a polvere di colore RAL 1014. Protezione grado C3 secondo ISO 12944 Powder painting of colour RAL 1014. External protection C3 according to ISO 12944	
TEMPERATURA TEMPERATURE	-20°C +60°C	-20°C +60°C
DURATA LIFETIME	* *	* *
MATERIALI MATERIALS	ALLUMINIO ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM
SERVIZIO DUTY RATING	S4 - 30%	S4 - 30%
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24VDC 85 - 260VAC 50Hz - 60Hz	24VDC 85 - 260VAC 50Hz - 60Hz
POTENZA MOTOR POWER	20 W (24VDC) 20 W (85 - 260VAC 50Hz - 60Hz)	20 W (24VDC) 20 W (85 - 260VAC 50Hz - 60Hz)
ASSORBIMENTO NOMINAL CURRENT	0.4 A (24VDC) 0.3 A (85 - 260VAC 50Hz - 60Hz)	0.5 A (24VDC) 0.4 A (85 - 260VAC 50Hz - 60Hz)
CORRENTE DI SPUNTO CURRENT FOR START	2.5 A (24VDC) 0.8 A (85 - 260VAC 50Hz - 60Hz)	6 A (24VDC) 1.0 A (85 - 260VAC 50Hz - 60Hz)
CONTATTI DI FINE CORSA TRAVEL LIMIT SWITCH	4 SPDT (2+2)	4 SPDT (2+2)
CONTATTI DI COPPIA TORQUE LIMIT SWITCH	N.A.	N.A.
INGRESSO CAVI CABLE ENTRIES	2xM20	2xM20
SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM	WD_500032	WD_500032
PESO WEIGHT	2.5 kg	3.5 kg

\* Detailed information can be provided on request.  
Informazioni disponibili su richiesta.

N.A. Non disponibile  
Not available