

POMPE SOMMERSE GRUNDFOS DISPONIBILI PER PRONTA CONSEGNA

Garantiamo la consegna rapida di pompe e motori in tutta la Puglia

**CONSULTA DI SEGUITO
I MODELLI DISPONIBILI**



be
think
innovate

GRUNDFOS 

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4	4,4
	l/sec.	0	0,28	0,39	0,5	0,56	0,67	0,78	0,95	1,12	1,23
	l/min.	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8	56,8	66,8	73,5

MODELLO	DIAMETRO		P ₂ [kW]	In 3 ~	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]							
	Bocche	Pozzo										
SP 2A-9	Rp 1" ¼	4"	0,37	1,4	53	48	44	38	34	24	13	
SP 2A-23	Rp 1" ¼	4"	1,1	3,4	137	124	114	99	90	64	36	
SP 2A-28	Rp 1" ¼	4"	1,5	4,2	167	152	140	122	110	79	46	
SP 2A-40	Rp 1" ¼	4"	2,2	5,5	245	221	203	176	158	111	63	
SP 2A-48	Rp 1" ¼	4"	2,2	5,5	292	262	240	207	186	129	69	
SPA 2-90	Rp 1" ¼	4"	4	9,6	545	489	456	375	345	235	130	
SP 3A-12	Rp 1" ¼	4"	0,75	2,3	76	70	68	65	64	60	55	45
SP 3A-15	Rp 1" ¼	4"	1,1	3,4	95	87	85	82	80	76	70	57
SP 3A-18	Rp 1" ¼	4"	1,1	3,4	113	105	101	97	95	89	82	67
SP 3A-22	Rp 1" ¼	4"	1,5	4,2	139	129	125	120	117	110	101	83
SP 3A-52	Rp 1" ¼	4"	4	9,6	328	308	298	289	283	269	251	214
SP 3A-60	Rp 1" ¼	4"	4,0	9,6	377	350	341	330	323	307	286	242

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4	4,4	5	6	6,7
	l/sec.	0	0,28	0,39	0,5	0,56	0,67	0,78	0,95	1,12	1,23	1,4	1,68	1,86
	l/min.	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8	56,8	66,8	73,5	83,5	100,2	111,6

MODELLO	DIAMETRO		P ₂ [kW]	In 3 ~	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]									
	Bocche	Pozzo												
SP 5A-17	Rp 1" ¼	4"	1,5	4,2	109	100	97	96	94	92	90	85	80	75
SP 5A-21	Rp 1" ¼	4"	2,2	5,5	135	126	122	120	118	115	112	106	100	95
SP 5A-25	Rp 1" ¼	4"	2,2	5,5	160	150	145	141	139	135	131	125	118	112
SP 5A-33	Rp 1" ¼	4"	3	7,9	211	195	190	186	183	179	173	166	155	148
SP 5A-38	Rp 1" ¼	4"	4	9,6	250	233	229	221	219	215	209	199	186	177
SP 5A-44	Rp 1" ¼	4"	4	9,6	281	260	257	250	245	240	232	220	207	195
SP 5A-60	Rp 1" ¼	4"	6	14	384	360	345	339	335	325	319	303	283	269
SP 5A-85	Rp 1" ¼	6"	7,5	17,6	541	502	490	477	470	460	447	423	396	372

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
	l/sec.	0,0	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,95	2,24	2,50
	l/min.	0,0	16,70	33,40	50,40	66,80	83,50	100,2	117,0	137,0	150,0

MODELLO	DIAMETRO		P ₂ [kW]	In 3 ~	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]						
	Bocche	Pozzo									
SP 7-8	Rp1 1/2"	4"	1,1	3,25	49,0	48,0	47,5	46,7	45,0	42,5	39,3
SP 7-12	Rp1 1/2"	4"	1,5	4,10	73,0	72,2	71,0	70,0	67,0	63,5	58,8
SP 7-17	Rp1 1/2"	4"	2,2	5,50	104,5	103,0	102,0	100,0	96,0	91,5	84,0
SP 7-23	Rp1 1/2"	4"	3	7,70	140,0	140,0	136,5	133,5	129,8	123,0	114,0
SP 7-27	Rp1 1/2"	4"	4	9,75	165,5	164,5	162,0	160,0	154,0	146,5	136,5
SP 7-31	Rp1 1/2"	4"	4	9,75	190,7	188,0	184,5	181,5	175,5	166,5	154,0
SP 7-37	Rp1 1/2"	4"	5,5	13,00	229,0	225,5	224,0	220,0	213,0	202,8	188,0
SP 7-42	Rp1 1/2"	4"	5,5	13,00	257,5	256,0	252,5	242,5	237,0	227,0	210,0

SP2&3: POMPA SOMMERGIBILE DA 4” IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
9000009	SP2A-9	4"	MS402	0,37	3 x 380-400-415 V
9000023	SP2A-23	4"	MS402	1,1	3 x 380-400-415 V
9000028	SP2A-28	4"	MS402	1,5	3 x 380-400-415 V
9100040	SP2A-40	4"	MS402	2,2	3 x 380-400-415 V
9100048	SP2A-48	4"	MS402	2,2	3 x 380-400-415 V
9300090	SP2A-90	4"	MS402	4,00	3 x 380-400-415 V
10000012	SP 3A-12	4"	MS402	0.75	3 x 380-400-415 V
10000015	SP 3A-15	4"	MS402	1.10	3 x 380-400-415 V
10000018	SP 3A-18	4"	MS402	1.10	3 x 380-400-415 V
10000022	SP 3A-22	4"	MS402	1.50	3 x 380-400-415 V
10000025	SP 3A-25	4"	MS402	1.50	3 x 380-400-415 V
10000033	SP 3A-33	4"	MS402	2.20	3 x 380-400-415 V
10100052	SP 3A-52	4"	MS402	4.00	3 x 380-400-415 V
10100060	SP 3A-60	4"	MS402	4.00	3 x 380-400-415 V

SP5: POMPA SOMMERGIBILE DA 4”/6” IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
5000017	SP5A-17	4"	MS402	1,5	3 x 380-400-415 V
5000021	SP5A-21	4"	MS402	2,2	3 x 380-400-415 V
5000025	SP5A-25	4"	MS402	2,2	3 x 380-400-415 V
5000033	SP5A-33	4"	MS402	3	3 x 380-400-415 V
5100038	SP5A-38	4"	MS402	4	3 x 380-400-415 V
5100044	SP5A-44	4"	MS402	4	3 x 380-400-415 V
5170060	SP5A-60	4"	MS402	5,5	3 x 380-400-415 V
5301985	SP 5A-85	6"	MS4000	7,5	3 x 380-400-415 V

SP7: POMPA SOMMERGIBILE DA 4” IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
98698969	SP7- 8	4"	MS402	1,1	3 x 380-400-415 V
98698970	SP7-12	4"	MS402	1,5	3 x 380-400-415 V
98698971	SP7-17	4"	MS402	2,2	3 x 380-400-415 V
98698972	SP 7-23	4"	MS4000	3	3 x 380-400-415 V
98698973	SP 7-27	4"	MS4000	4	3 x 380-400-415 V
98698974	SP 7-31	4"	MS4000	4	3 x 380-400-415 V
98698975	SP 7-37	4"	MS4000	5,5	3 x 380-400-415 V
98698976	SP7-42	4"	MS4000	5,5	3 x 380-400-415 V

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0			
	l/sec.	0,0	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,95	2,24	2,50	2,80	3,08			
	l/min.	0,0	16,70	33,40	50,40	66,80	83,50	100,2	117,0	137,0	150,0	167,0	184,0			
MODELLO	DIAMETRO		P ₂ [kW]	In 3 ~	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]											
	Bocche	Pozzo														
SP 9-36	Rp 2"	6"	7,5	17,6	231	231	231	230	228	225	220	212	201	186	167	143
SP 9-40	Rp 2"	6"	7,5	17,6	256	256	255	254	252	248	242	233	220	204	182	155
SP 9-44	Rp 2"	6"	9,2	21,8	283	283	283	282	280	277	271	262	248	231	207	179
SP 9-48	Rp 2"	6"	9,2	21,8	308	308	307	306	304	300	294	283	269	249	224	192

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0			
	l/sec.	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	3,4	3,9	4,5	5,0			
	l/min.	0,0	33,0	66,8	100,0	137,0	167,0	200,0	234,0	266,6	300,0			
MODELLO	DIAMETRO		P ₂ [kW]	In	3 ~	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]								
	Bocche	Pozzo												
SP 14-17	Rp 2"	4"	4,0	9,6	103	103	101	97	92	87	81	73	62	48
SP 14-20	Rp 2"	6"	5,5	13,6	122	122	119	115	110	104	97	88	75	59
SP 14-23	Rp 2"	6"	5,5	13,6	139	140	136	131	125	118	110	99	84	65

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	6	9	12	15	18	21	22	
	l/sec.	1	2	2,5	3,3	4,2	5	5,8	6,1	
	l/min.	2	100	150	200	250	300	350	367	
MODELLO	Potenza	I _n	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]							
	[kW]	[A]								
SP 17-4	2,2	5,5	45	44	42	39	34	29	22	19
SP 17-5	3	7,9	56	55	53	49	43	37	28	25
SP 17-7	4	9,6	78	77	74	68	61	52	40	35
SP 17-9	5,5	13	101	99	96	89	80	67	52	46
SP 17-12	7,5	17,6	135	132	128	119	106	90	70	62
SP 17-13	7,5	17,6	145	143	137	128	114	97	75	66
SP 17-17	9,2	21,8	189	186	179	166	149	126	97	86
SP 17-18	11	24,8	202	199	191	178	160	136	105	94
SP 17-19	11	24,8	212	209	201	187	168	142	110	97
SP 17-20	11	24,8	223	219	211	196	175	148	114	101
SP 17-21	13	30	235	232	224	209	187	159	124	110
SP 17-23	13	30	257	253	244	227	203	172	133	118
SP 17-27	15	34	301	297	286	266	238	202	157	139
SP 17-29	18,5	34	326	321	310	290	261	222	174	155
SP 17-34	22	48	382	377	364	340	305	260	203	181
SP 17-37	22	48	414	408	394	367	329	279	217	193
SP 17-38	22	48	425	418	404	376	337	286	222	197
SP 17-39	22	48	435	429	413	385	345	292	226	201
SP 17-40	22	48	446	439	423	394	352	298	231	205
SP 17-43	26	57	481	475	459	428	384	326	254	227
SP 17-45	26	57	501	496	478	446	400	339	264	235
SP 17-48	26	57	535	527	508	473	423	358	277	246
SP 17-51	30	66,5	567	560	540	504	450	382	300	262
SP 17-53	30	66,5	588	580	560	521	466	395	308	270

SP9: POMPA SOMMERGIBILE DA 4” IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
98699228	SP9-36	4"	MS4000	7,5	3 x 380-400-415 V
98699229	SP9-40	4"	MS4000	7,5	3 x 380-400-415 V
98699236	SP9-44	4"	MS4000	9,2	3 x 380-400-415 V
98699237	SP9-48	4"	MS4000	9,2	3 x 380-400-415 V

SP14: POMPA SOMMERGIBILE DA 4” IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
98711363	SP14-17	4"	MS4000	4	3 x 380-400-415 V
98699123	SP14-20	4"	MS4000	5,5	3 x 380-400-415 V
98699124	SP14-23	4"	MS4000	5,5	3 x 380-400-415 V

SP17: POMPA SOMMERGIBILE DA 4”/6” IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
12A00004	SP17- 4	4"	MS402	2,2	3 x 380-400-415 V
12A00005	SP17- 5	4"	MS4000	3	3 x 380-400-415 V
12A00007	SP17- 7	4"	MS4000	4	3 x 380-400-415 V
12A00009	SP17- 9	4"	MS4000	5,5	3 x 380-400-415 V
12A00012	SP17-12	6"	MS6000	7,5	3 x 380-400-415 V
12A00013	SP17-13	6"	MS6000	7,5	3 x 380-400-415 V
12A00017	SP17-17	6"	MS6000	9,2	3 x 380-400-415 V
12A00018	SP17-18	6"	MS6000	11	3 x 380-400-415 V
12A00019	SP17-19	6"	MS6000	11	3 x 380-400-415 V
12A00020	SP17-20	6"	MS6000	11	3 x 380-400-415 V
12A00021	SP17-21	6"	MS6000	13	3 x 380-400-415 V
12A00023	SP17-23	6"	MS6000	13	3 x 380-400-415 V
12A00027	SP17-27	6"	MS6000	15	3 x 380-400-415 V
12A00029	SP17-29	6"	MS6000	18,5	3 x 380-400-415 V
12A00034	SP17-34	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
12A00037	SP17-37	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
12A00038	SP17-38	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
12A00039	SP17-39	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
12A00040	SP17-40	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
12A40043	SP17-43	6"	MS6000	26	3 x 380-400-415 V
12A40045	SP17-45	6"	MS6000	26	3 x 380-400-415 V
12A40048	SP17-48	6"	MS6000	26	3 x 380-400-415 V
12A40051	SP17-51	6"	MS6000	30	3 x 380-400-415 V
12A40053	SP17-53	6"	MS6000	30	3 x 380-400-415 V

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	10	15	20	25	30	35	39
	l/sec.	0	2,8	4,2	5,6	6,9	8,3	9,7	10,7
	l/min.	0	167	250	333	417	500	583	642

MODELLO	Potenza	I _n	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]							
	[kW]	[A]								
SP 30-5	5,5	13,6	58	55	51	48	44	38	30	23
SP 30-6	5,5	13,6	69	65	61	57	52	45	35	26
SP 30-13	11,0	24,8	148	141	132	122	112	97	75	57
SP 30-15	13	30	171	163	152	142	130	113	88	67
SP 30-16	15	34	183	175	164	153	140	122	96	73
SP 30-17	15	34	194	185	173	161	148	129	100	77
SP 30-18	18,5	42	207	198	186	173	159	140	110	85
SP 30-21	18,5	42	240	229	214	200	183	160	125	96
SP 30-24	22	48	274	262	245	228	209	182	143	110
SP 30-26	22,0	48	296	282	264	245	225	195	152	116
SP 30-35	30	66,5	399	381	357	332	304	265	207	159
SP 30-43	37,0	85,5	489	464	435	405	370	322	250	195

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	16	24	32	40	48	56	59
	l/sec.	0	4,4	6,7	8,9	11,1	13,3	15,6	16,4
	l/min.	0	267	400	533	667	800	933	983

MODELLO	Potenza	I _n	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]							
	[kW]	[A]								
SP 46-13	22	48	176	162	152	140	126	107	83	72
SP 46-15	22	48	202	185	173	159	143	121	93	81
SP 46-18	30	66,5	244	225	211	195	175	149	116	101
SP 46-20	30	66,5	270	248	232	213	191	163	126	110
SP 46-22	37	85,5	296	273	257	236	212	181	140	122
SP 46-24	37	85,5	323	300	280	258	232	200	155	134
SP 46-26	45	96,5	357	331	312	289	261	225	177	155
SP 46-30	45	96,5	410	379	356	325	292	252	195	170
SP 46-33	55	114,0	452	419	395	365	330	284	222	190
SP 46-35	55	114	475	440	413	482	345	297	233	200

SP30: POMPA SOMMERGIBILE DA 4"/6" IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
13A00005	SP 30-5	4"	MS4000	5,5	3 x 380-400-415 V
13A00006	SP 30-6	4"	MS4000	5,5	3 x 380-400-415 V
13A00013	SP30-13	6"	MS6000	11	3 x 380-400-415 V
13A00015	SP30-15	6"	MS6000	13	3 x 380-400-415 V
13A00016	SP30-16	6"	MS6000	15	3 x 380-400-415 V
13A00017	SP30-17	6"	MS6000	15	3 x 380-400-415 V
13A00018	SP30-18	6"	MS6000	18,5	3 x 380-400-415 V
13A00021	SP30-21	6"	MS6000	18,5	3 x 380-400-415 V
13A00024	SP30-24	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
13A00026	SP30-26	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
13A00035	SP30-35	6"	MS6000	30	3 x 380-400-415 V
13A40043	SP30-43	6"	MMS6	37	3 x 380-400-415 V

SP46: POMPA SOMMERGIBILE DA 6"/8" IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
15A20013	SP46-13	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
15A20015	SP46-15	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
15A20018	SP46-18	6"	MS6000	30	3 x 380-400-415 V
15A20020	SP46-20	6"	MS6000	30	3 x 380-400-415 V
15A20022	SP46-22	6"	MMS6	37	3 x 380-400-415 V
15A20024	SP46-24	6"	MMS6	37	3 x 380-400-415 V
15A40026	SP46-26	8"	MMS8000	45	3 x 380-400-415 V
15A40030	SP46-30	8"	MMS8000	45	3 x 380-400-415 V
15A40033	SP46-33	8"	MMS8000	55	3 x 380-400-415 V
15A40035	SP46-35	8"	MMS8000	55	3 x 380-400-415 V

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	20	30	40	50	60	70	78
	l/sec.	0	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	19,4	21,5
	l/min.	0	333	500	667	833	1000	1167	1292

MODELLO	Potenza	I _n	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]							
	[kW]	[A]								
SP 60-4	7,5	17,6	66	52	47	40	35	30	22	14
SP 60-10	18,5	42	143	133	120	106	92	78	60	41
SP 60-11	22	48	157	146	132	117	101	85	66	45
SP 60-28	55	96,5	406	380	345	304	265	226	176	127
SP 60-30	55	96,5	433	403	366	322	282	239	187	129

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	33	44	55	66	77	88	99
	l/sec.	0	9,2	12,2	15,3	18,3	21,4	24,4	27,5
	l/min.	0	550	733	917	1100	1283	1467	1650

MODELLO	Potenza	I _n	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]							
	[kW]	[A]								
SP 77-4	15	34	81	72	66	60	54	48	40	28
SP 77-18	63	132	363	330	304	278	253	226	188	137
SP 77-21	75	156	419	380	349	318	290	257	213	154
SP 77-22	92	194	440	403	370	339	309	275	229	166

Tabella di Selezione

Portata Q	m'/h	0	30	45	60	75	90	105	120
	l/sec.	0	8,3	12,5	16,7	20,8	25	29,2	33,3
	l/min.	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000

MODELLO	Potenza	I _n	Prevalenza manometrica totale H [m.c.A.]							
	[kW]	[A]								
SP 95-10	45	96,5	215	197	179	162	148	132	106	71
SP 95-17	75	152	367	339	309	280	256	229	186	126
SP 95-20	92	186	429	396	361	328	300	267	217	146

SP60: POMPA SOMMERGIBILE DA 6"/8" IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
14AA0004	SP60- 4	6"	MS6000	7,5	3 x 380-400-415 V
14A00010	SP60- 10	6"	MS6000	18,5	3 x 380-400-415 V
14A00011	SP60- 11	6"	MS6000	22	3 x 380-400-415 V
14A00028	SP60-28	8"	MS8000	55	3 x 380-400-415 V
14A00030	SP60-30	8"	MS8000	55	3 x 380-400-415 V

SP77: POMPA SOMMERGIBILE DA 6"/8" IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
16A00004	SP77- 4	6"	MS6000	15	3 x 380-400-415 V
16A00018	SP77-18	8"	MMS8000	63	3 x 380-400-415 V
16A10021	SP77-21	8"	MMS8000	75	3 x 380-400-415 V
16A10022	SP77-22	8"	MMS8000	92	3 x 380-400-415 V

SP95: POMPA SOMMERGIBILE DA 8" IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Codici parti idrauliche (i motori devono essere selezionati separatamente)

CODICE PARTE IDRAULICA	MODELLO	DIAM. MOTORE	MOTORE	P2 (KW)	TENSIONE (V)
19000010	SP95-10	8"	MS8000	45	3 x 380-400-415 V
19010017	SP95-17	8"	MS8000	75	3 x 380-400-415 V
19000020	SP95-20	8"	MS8000	92	3 x 380-400-415 V

MOTORI

TEMPERATURA LIQUIDO: Max. +40°C per motori MS402, MS4000 e MS6000

CLASSE DI PROTEZIONE: IP68

PN MOTORE	DESCRIZIONE	IN [A]	CAVO[M]
96765806	MS 402 3X380V/50 0,37 kW w.oc.pAc.	1,4	1,7
96765809	MS 402 3X380V/50 0,55 kW w.oc.pAc.	2,2	1,7
96765810	MS 402 3X380V/50 0,75 kW w.oc.pAc.	2,3	1,7
96765811	MS 402 3X380V/50 1,1 kW w.oc.pAc.	3,4	1,7
96591041	MS 402 3X380V/50 1,5 kW w.oc.pAc.	4,2	1,7
96591042	MS 402 3X380V/50 2,2 kW w.oc.pAc.	6,3	1,7
96652079	MS4000 3,0kW w.o.c.pAc.	8,2	1,7
96652096	MS4000 4,0kW w.o.c.pAc.	10,2	1,7
96652100	MS4000 5,5kW w.o.c.pAc.	13,6	2,5
96652105	MS4000 7,5kW TEMP w.o.c.pAc.	17,6	2,5
96649709	MS6000T40 30400/50 460/60 5.5kW w.o.c/pA	13,6	5
96649723	MS6000T40 30400/50 460/60 7.5kW w.o.c/pA	17,6	5
96649725	MS6000T40 30400/50 460/60 9.2kW w.o.c/pA	21,8	5
96649726	MS6000T40 30400/50 460/60 11kW w.o.c/pAc	24,8	5
96649727	MS6000T40 30400/50 460/60 13kW w.o.c/pAc	30	5
96649729	MS6000T40 30400/50 460/60 15kW w.o.c/pAc	34	5
96649740	MS6000T40 30400/50 18.5kW w.o.c/pAck	42	5
96649741	MS6000T40 30400/50 460/60 22kW w.o.c/pAc	48	5
96764103	MS6000T40 30400/50 460/60 26kW w.o.c/pAc	57	5
96649742	MS6000T40 30400/50 460/60 30kW w.o.c/pAc	66,5	5
96879428*	MMS6ST30 30380-415/50 460/60 37kW	82	5

TEMPERATURA LIQUIDO: Max. +40°C per motori MS402, MS4000 e MS6000

CLASSE DI PROTEZIONE: IP68

VERSIONE MOTORE : PE2/PA

PN MOTORE	DESCRIZIONE	IN [A]	CAVO[M]
96476891	MMS8000 400/50 460/60 45kW DOL	91,8	8
96476892	MMS8000 400/50 460/60 55kW DOL	114	8
96530184	MMS8000 400/50 460/60 63kW DOL	126	8
96476893	MMS8000 400/50 460/60 75kW DOL	145	8
96476894	MMS8000 400/50 460/60 92kW DOL	178	8

ACCESSORI	
95920873	Kit, MS402 cAble, 4G 1.5mm2, 1,7m, 1p
95920890	Kit, MS4000 cAble, 4G 1.5mm2, 2,5m 1p
95920945	Kit, MS6000 cAble, 4 G 6mm2, 5m
95920953	Kit, MS6000 cAble, 4 G 10mm2, 5m
96079927	MP 204, Monitoraggio e protezione

Lo stock Grundfos si trova in un centro di distribuzione centrale a Bari.
Per richieste si prega di contattare il nostro tecnico commerciale locale:

Benedetto Labarile

E-mail: blabarile@grundfos.com

Cellulare: +39 3440369882

INDIRIZZO PUNTO STOCCAGGIO:

Strada San Giorgio Martire 22/D - 70132 Bari (Ba)



