SISTEMA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U FONOASSORBENTI PER COLONNE DI SCARICO

Caratteristiche dimensionali e tipologiche

TUBI	Marcatura: DN	tolleranza sul diam. est.		lungh. bicch.	tolleranza sullo spess.	
		min	max		min	max
misure in millimetri	80	80	80,3	65	3,0	3,5
	100	100	100,3	70	3,0	3,5
	110	110	110,3	70	3,2	3,8
	125	125	125,3	80	3,2	3,8

Lunghezza utile tubi: Barre da 3. 2. 1 m più il bicchiere

CURVE	Diametro di accoppiamento nominale DN	Ø est.toll.		Curva 45°			Curva 87° 30'		
		min	max	Spessore	Lunghezza codolo	Lunghezza bicchiere	Spessore	Lunghezza codolo	Lunghezza bicchiere
misure in millimetri	80	80	80.3	3.1	68	45	3.1	60	45
	100	100	100.3	3.1	76	55	3.1	74	55
	110	110	110.3	3.2	85	60	3.2	70	50
	125	125	125.3	3.2	90	60	3.2	80	62

BRAGA 45°	Diametro di accoppiamento DN	Ø est. tol. (mm)		Spessore	Lunghezza codolo	Lunghezza bicchiere
		min	max			
misure in millimetri	80	80	80.3	3.1	67	45
	100	100	100.3	3.1	69	50
	110	110	110.3	3.2	71	50
	125	125	125.3	3.3	91	62

BRAGA 87° 30'	Diametro di accoppiamento DN	Ø est. toll.		Spessore	Lunghezza codolo	Lunghezza bicchiere
		min	max			
Giunto a squadra misure in millimetri	80	80	80.3	3.1	69	45
	100	100	100.3	3.1	73	55
	110	110	110.3	3.2	74	50
	125	125	125.3	3.3	87	62