

# VOCI DI CAPITOLATO CANALI GRIGLIATI IN CONGLOMERATO POLIESTERE

## Voce di Capitolato per MEADRAIN Supreme

Canalette in conglomerato poliestere conformi alla norma EN 1433, realizzate con un conglomerato di aggregati di quarzo e di resine poliestere, imputrescibili e inattaccabili dalle termiti, con assorbimento d'acqua inferiore allo 0,05% in volume e con spiccata resistenza agli acidi dei reflui o del terreno, agli idrocarburi e ai prodotti antigelo.

In elementi di 1,00 metro di lunghezza, con il giunto maschio-femmina, il fondo semicircolare e le pareti a specchio, con i bordi protetti da profilati in ghisa grigia che costituiscono la sede per le griglie, con/senza pendenza incorporata dello 0,5% con larghezza utile interna 100/150/200/300 mm larghezza esterna 130/190/240/354 mm altezza esterna ..... mm tipo MEADRAIN Supreme EN 1000/1500/2000/3000 provviste di griglie in ghisa sferoidale in elementi di 0,50 metri di lunghezza, con il sistema di ancoraggio autobloccante Profix con barrette in acciaio flessibile, di Classe C 250/D 400/E 600/F 900 kN da porre in opera con il sottofondo e i rinfianchi in calcestruzzo di 20 cm